ES prohlášení o shodě

Výrobce:

Pavel KNĚZEK, s.r.o.
Martinská čtvrť 1711
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ: 278 17 431

prohlašuje tímto, že
Plastová okna a balkónové dveře ze systému INOUTIC Prestige
s předsazeným křídlem se středovým těsněním

jsou ve shodě s ustanoveními směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS), pokud budou instalovány v souladu s návodem na montáž obsaženým v dokumentaci výrobku.

Popis výrobku:

Plastová okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Jsou určeny pro denní osvětlení a přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor budov. Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Balkónové dveře kromě toho umožňují průchod na balkón.

Plastová okna a balkónové dveře jsou ve shodě s

Přílohou ZA **ČSN EN 14351-1:2006+A1:2010** Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.

Počáteční zkoušky typu výrobku provedla **Notifikovaná osoba 1390** – CSI, a.s. Praha , pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky. Posouzení shody typu je uvedeno v Protokolu o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 0562 – 10/Z ze dne 15.12.2010

Informace doprovázející značku CE jsou uvedeny jako příloha č.1 tohoto ES prohlášení o shodě.

PAVEL KNĚZEK KNĚZEK s.r.o. EURO
Martinská čtvrť 1711
744 01 Frenštát p. R.
tel./fax: 556 836 888
tel.: 556 836 639
e-mail: prodej@knezek-okna.cz www.knezek-okna.cz

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 3.1.2011

.....

Miroslav Juračák
jednatel společnosti

ES prohlášení o shodě – příloha 1

CE

Plastová okna vícekřídlová s pevným sloupkem (okna jednokřídlová) – otevíravá a sklápěcí

Vlastnost		Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1+A1	Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak		Třída 4	1390 – CPD – 0562 – 10/Z
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu		Třída C	1390 – CPD – 0562 – 10/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)		9A	1390 – CPD – 0562 – 10/Z
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)		npd	-
Nebezpečné látky		neobsahuje	1390 – CPD – 0562 – 10/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení		350 N	1390 – CPD – 0562 – 10/Z
Akustické vlastnosti		32 (-1; -5) dB	1390 – CPD – 0562 – 10/Z
Součinitel prostupu tepla podle druhu použitého skla	U_g = 1,1	1,2 W/m²K	1390 – CPD – 0562 – 10/Z
	U_g = 0,7	0,93 W/m²K	
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g		62,8	A – 42/2008
		53,0	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v		80,1	A – 42/2008
		70,9	
Průvzdušnost		Třída 4	1390 – CPD – 0562 – 10/Z

Plastová okna vícekřídlová s pohyblivým sloupkem – otevíravá a sklápěcí

Vlastnost		Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1+A1	Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak		Třída 4	1390 – CPD – 0562 – 10/Z
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu		Třída C	1390 – CPD – 0562 – 10/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)		8A	1390 – CPD – 0562 – 10/Z
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)		npd	-
Nebezpečné látky		neobsahuje	1390 – CPD – 0562 – 10/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení		350 N	1390 – CPD – 0562 – 10/Z
Akustické vlastnosti		32 (-1; -5) dB	1390 – CPD – 0562 – 10/Z
Součinitel prostupu tepla podle druhu použitého skla	U_g = 1,1	1,2 W/m²K	1390 – CPD – 0562 – 10/Z
	U_g = 0,7	0,93 W/m²K	
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g		62,8	A – 42/2008
		53,0	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v		80,1	A – 42/2008
		70,9	
Průvzdušnost		Třída 4	1390 – CPD – 0562 – 10/Z

Plastové balkónové dveře jednokřídlové – otevíravé a sklápěcí

Vlastnost		Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1+A1	Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak		Třída 4	1390 – CPD – 0562 – 10/Z
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu		Třída C	1390 – CPD – 0562 – 10/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)		9A	1390 – CPD – 0562 – 10/Z
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)		npd	-
Nebezpečné látky		neobsahuje	1390 – CPD – 0562 – 10/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení		350 N	1390 – CPD – 0562 – 10/Z
Akustické vlastnosti		32 (-1; -5) dB	1390 – CPD – 0562 – 10/Z
Součinitel prostupu tepla podle druhu použitého skla	U_g = 1,1	1,2 W/m²K	1390 – CPD – 0562 – 10/Z
	U_g = 0,7	0,93 W/m²K	
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g		62,8	A – 42/2008
		53,0	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v		80,1	A – 42/2008
		70,9	
Průvzdušnost		Třída 4	1390 – CPD – 0562 – 10/Z